





<b>Hahn</b> <b>VL-Band AL</b> <b>VL-Band AT</b> <b>VL-Band 180°</b> <b>VL-Band ST</b>				
<b>Einsatzgebiet</b> Für Profile aus... Wohnungsbau Objektbau	Aluminium ✓ ✓	Aluminium ✓ ✓	Aluminium ✓ ✓	Stahl ✓ ✓
<b>Material</b> Stangepresstes Aluminium Kombination mit Zinkdruckguss	✓ ✗	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✗
<b>max. Belastbarkeit / Tragkraft*</b>	120 kg	180 kg	180 kg	180 kg
<b>Farbausführung</b> Eloxal EV1 Eloxal C35	✓ ✗	✗ ✓	✓ ✗	✓ ✗
<b>Befestigung</b> Befestigungsart Verwendung DIN links/DIN rechts Weitestgehend vormontiert Lichter Durchgang **	Spreizdübel ✓ ✓ 100 %	Spezialelemente ✓ ✓ 100 %	Anker-Schraube ✓ ✓ 100 %	Verstellbare Distanzbuchsen ✓ ✓ 100 %
<b>Verstellung</b> Eingehängter Türflügel in X Richtungen Horizontalverstellung Höhenverstellung Dichtungsandruckverstellung Öffnungswinkel	4 ±2 mm ±3 mm ✗ bis 105°	6 ±4 mm *** ±4 mm *** ±1,5 mm *** bis 105° ***	4 ±2,5 mm ±3 mm ✗ bis 180°	3 ±2 mm +3 mm ✗ bis 105°
<b>Zertifikate</b> CE-Zertifikat gemäß EN 1935:2002 SKG	✓ O	✓ 3 Sterne	O O	✓ O

05.24

O = nicht relevant

\* beim Einsatz von zwei Bändern    \*\* in Abhängigkeit der Bautiefe der Profile

\*\*\* in Abhängigkeit der verwendeten Profilkombination und in Abhängigkeit der Profilausführung